



LIGHT BOARD

FRÅN KNAUF DANOGIPS

Lättare arbetsdagar

KNAUFDANOGIPS



SKIVANS LUFTIGA EGENSKAPER
GÖR DEN TILL ETT LÄTT ALTERNATIV
– UTAN ATT KOMPROMISSA MED
STABILITETS-EGENSKAPER.

Hållbarhet

Lättviktsskivan Knauf Danogips Light Board ökar i popularitet. Man skulle kunna tro att det beror på dess hållbara konstruktion och att den minskar miljöpåverkan vid transporter. Men huvudargumentet för de många nöjda användarna till att välja lättviktsskivan är något så enkelt som att deras arbetsdag blir bättre.

Skivan är lätt att transportera, hantera och montera. Den är enkel att tillpassa och skära. Och framför allt är den bra för kroppen. För professionella yrkesmän är den ergonomiska aspekten av stor betydelse, eftersom en bra arbetsmiljö är en förutsättning för bra slutresultat.

Varje Light Board-skiva väger 5,2 kg mindre än en standardskiva. Det gör att arbetsdagens totala kroppsbelastning minskar avsevärt, och att montören kan komma utvilad till arbetet varje dag. Den lätta skivan ökar dessutom effektiviteten över tid, då tidsåtgången för hantering och montage av varje skiva minskar.

**Kloka yrkesproffs väljer Light Board
från Knauf Danogips.**



5,2 KG
LÄTTARE
ÄN EN STANDARDSKIVA*

för ryggen,
byggprojektet
och miljön.

LIGHT BOARD				
Kartongklädd gipsskiva Brandegenskaper: A2-s1,d0. K₂10/B-s1,d0. Skuren kortsida. Försänkt kartongklädd långsida.				
Längd (mm)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Vikt (kg/m ²)	Vikt/skiva (kg)
2500	900	12,5	6,7	15,1
2700	900	12,5	6,7	16,3
3000	900	12,5	6,7	18,1



Light Board-skivan väger 5,2 kg mindre än en standardskiva.*



Light Board används till innerväggar vid nybyggnation och renovering



Light Board används till innetak vid nybyggnation och renovering.

*) Gäller längd 2500 mm. För längre längd är skillnaden än större.

För mer information

KNAUF.SE

KNAUFDANOGIPS