

# Nail It Spikregel C

Spikbar stålregel

10/2020



## EGENSKAPER

- Spikbar regel med dubbelvikta flänsar, anpassad för system Nail It Indoor
- Skarvbar och försedd med kabelhål
- Återvinningsbar
- Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråklöss och plastband.
- Alla regler kan beställas i längder upp till 6000 mm.

### Tekniska egenskaper

<b>Kvalitet</b>	Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD+Z140
<b>Mått</b>	Plåttjocklek	0,47 mm (flänsar 2 x 0,47 mm)
	Flänsbredd	30 resp. 35 mm
	Profilbredd	70, 95 mm
	Längd	Se sortimentbok
<b>Vikt</b>	För respektive profilbredd	Se sortimentbok
<b>Toleranser</b>	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Längd >5000mm	+0/-5 mm
	Profilbredd	+/- 0,5 mm
	Flänsbredd	+/- 0,5 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Krokighet	Max L/400
<b>Hållfasthet</b>	Vinkelriktighet	+/-2 grader
	Sträckgräns, Re	Min 250 N/mm <sup>2</sup>
	Brottgräns, Rm	Min 330 N/mm <sup>2</sup>
<b>Ytbeläggning</b>	Brottförlängning, A80	19%
	Typ	Zink
	Vikt	Min 140 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor
<b>Korrosivitetsklass</b>	Tjocklek	Min 10 µm/sida
		C1
<b>Fukt</b>		Ickeorganiskt material
<b>Brand</b>	Reaktion vid brandpåverkan	A1 (96/603/EG)
<b>CE-märkning</b>	Harmoniserad produktstandard	SS-EN 14195:2014

## PRODUKTBESKRIVNING

Nail It Spikregel C är en unik regel i stål för icke bärande innerväggar. Profilen har dubbelvikta flänsar och ingår i system Nail It Indoor.

Nail It Indoor är ett system med patenterade produkter som ger ett effektivt montage av innerväggar med spik. Resultatet är förbättrad arbetsmiljö och reducerad montagetid.

Utöver förbättrat montage ger Nail It Spikregel C även tack vare profilens utformning god ljudprestanda och stabilitet.

Nail It Spikregel C är försedd med dubbla kabelhål som finns placerade i båda regeländar för tex rödrugning. Avstånd från regelavslut till första hålkant är 267 mm. Hålmåttet är 22 x 60 mm.

## BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på [knaufdanogips.se](http://knaufdanogips.se).

## MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus. Registrerad i BASTA. Stål kan återvinnas till 100%. Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.

## FÖRVARING

Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas. Ytterligare information på [knaufdanogips.se](http://knaufdanogips.se)



Innervägg