

Prestandadeklaration



No 0087_ ROLD12_D+_25_14.09.2021

1. Produkttypens unika identifikationskod:

ROLD12_D+_25_| Unity 3 |

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Gipskivor för invändig beklädnad

3. Tillverkare:

Knauf Danoline A/S, Kløvermarksvej 6, DK 9500 Hobro, Danmark, tel. +45 96573000

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 4

6a. Harmoniserad standard:

EN 14190:2014

Anmält/anmälda organ:

Danish Institute of Fire and Security Technology NB 0845 har utfört Reaktion vid brandpåverkan (System 4) och har utfärdat provningsrapport PH12354B | PFA11543B | PFA11543I | PFA11543C | PFA11543L | PFA11543E |

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Skjuvhållfasthet - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 14190 : 2014
Reaktion vid brandpåverkan - R2F	A2-s1,d0 (C3)	EN 14190 : 2014
Änggenomsläpplighet - μ	NPD	EN 14190 : 2014
Stabilitet av takelement - \downarrow	Uppfyller	EN 14190 : 2014
Böjdraghållfasthet (brottlast) - F	Uppfyller	EN 14190 : 2014
Slaghållfasthet - $\rightarrow I$	Se www.knaufdanogips.se	EN 14190 : 2014
Direkt luftljudsisolering - R	Se www.knaufdanogips.se	EN 14190 : 2014
Ljudabsorption - α	Se www.knaufdanogips.se	EN 14190 : 2014
Värmemotstånd - λ	NPD	EN 14190 : 2014
Farliga ämnen - DS	NPD	EN 14190 : 2014

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: **Inte relevant**

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

ppa. Erik F. Ipsen

Utvecklingschef, Knaufdanoline

Hobro, 14.09.2021